

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 1/4

(Rev. 0 del 16/07/2015)

<b>1</b>	<p style="text-align: center;">Codice di identificazione unico del prodotto</p> <p style="text-align: center;">Pavimento di legno a 2 strati linea <b>LA GAMME ROUGE</b> mod. <b>PLANCIA</b> 15 x-189-190 x 1860-1900 mm</p> <p style="text-align: center;">Cartella di legno nobile di Rovere da <b>4 mm</b> di spessore Strato intermedio in listellare di pioppo da <b>9 mm</b> di spessore Strato di contro-bilanciatura in multistrato di pioppo da <b>2 mm</b> di spessore</p> <p style="text-align: center;">(classe d'aspetto <math>\Delta</math> e <input type="checkbox"/> in accordo alla norma UNI EN 13489:2004) Finitura: <b>VERNICIATO</b></p>						
<b>2</b>	<p style="text-align: center;">Usò o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante</p> <table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: center;">PRODOTTO DA COSTRUZIONE</th><th style="text-align: center;">NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO</th><th style="text-align: center;">USO PREVISTO</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">Pavimentazione di legno</td><td style="text-align: center;">UNI EN 14342:2013</td><td style="text-align: center;">Per utilizzo interno</td></tr></tbody></table>	PRODOTTO DA COSTRUZIONE	NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO	USO PREVISTO	Pavimentazione di legno	UNI EN 14342:2013	Per utilizzo interno
PRODOTTO DA COSTRUZIONE	NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO	USO PREVISTO					
Pavimentazione di legno	UNI EN 14342:2013	Per utilizzo interno					
<b>3</b>	<p>Riferimenti del fabbricante <u>(ai sensi dell'art. 11, par. 5 Regolamento UE n. 305/2011)</u></p> <p style="text-align: center;"><b>Spazio Legno srl Unipersonale</b> Via Treviso, 88 30037 - Scorzè (VE) Tel. 041-5841471 - Fax. 041-5847787 P.Iva - C.F. 03978700270</p>						
<b>4</b>	<p style="text-align: center;">Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione</p> <p style="text-align: center;"><u>(di cui all'allegato V del Regolamento UE n. 305/2011)</u></p> <table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: center;">PRODOTTO DA COSTRUZIONE</th><th style="text-align: center;">SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DI PRESTAZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">Pavimentazione di legno</td><td style="text-align: center;">3</td></tr></tbody></table> <p>Il fabbricante effettua:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il controllo di produzione in fabbrica (FPC)</li><li>• Il laboratorio di prova notificato determina il prodotto tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.</li></ul>	PRODOTTO DA COSTRUZIONE	SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DI PRESTAZIONE	Pavimentazione di legno	3		
PRODOTTO DA COSTRUZIONE	SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DI PRESTAZIONE						
Pavimentazione di legno	3						

5	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="336 257 564 383"><b>ORGANISMO NOTIFICATO</b></td> <td data-bbox="564 257 855 383">Vyzkumny a vyvojovy ustav drevarsky, Praha, s. p.</td> <td data-bbox="855 257 1109 383"><b>N° DI NOTIFICA (Notified Body)</b></td> <td data-bbox="1109 257 1331 383">1393</td> </tr> </table>	<b>ORGANISMO NOTIFICATO</b>	Vyzkumny a vyvojovy ustav drevarsky, Praha, s. p.	<b>N° DI NOTIFICA (Notified Body)</b>	1393														
<b>ORGANISMO NOTIFICATO</b>	Vyzkumny a vyvojovy ustav drevarsky, Praha, s. p.	<b>N° DI NOTIFICA (Notified Body)</b>	1393																
6	<p style="text-align: center;">Prestazioni dichiarate</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="352 495 868 589">CARATTERISTICHE ESSENZIALI</th> <th data-bbox="868 495 1094 589">PRESTAZIONE</th> <th data-bbox="1094 495 1342 589">NORMA ARMONIZZATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="352 589 868 853">           Reazione al fuoco            - <i>massa volumica media minima: 500 kg/m<sup>3</sup></i>            - <i>spessore complessivo minimo: 8 mm</i>            - <i>condizione di utilizzo finale: incollato al supporto</i> </td> <td data-bbox="868 589 1094 853">D<sub>fl-s1</sub></td> <td data-bbox="1094 589 1342 1408" rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;">UNI EN 14342:2013</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 853 868 943">Rilascio di formaldeide</td> <td data-bbox="868 853 1094 943">E1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 943 868 1037">Contenuto di pentaclorofenolo</td> <td data-bbox="868 943 1094 1037">&lt; 5 ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1037 868 1131">Resistenza a rottura</td> <td data-bbox="868 1037 1094 1131">NPD</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1131 868 1225">Scivolosità</td> <td data-bbox="868 1131 1094 1225">NPD</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1225 868 1319">Resistenza termica (m<sup>2</sup> K/W)</td> <td data-bbox="868 1225 1094 1319">0,107</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1319 868 1408">Durabilità biologica</td> <td data-bbox="868 1319 1094 1408">CLASSE 1</td> </tr> </tbody> </table> <p>La prestazione del prodotto linea <b>LA GAMMAE ROUGE</b> mod. <b>PLANCIA</b> è conforme a quanto dichiarato nella tabella. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione secondo quanto prescritto dal Regolamento UE n. 305/2011.</p>	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA ARMONIZZATA	Reazione al fuoco - <i>massa volumica media minima: 500 kg/m<sup>3</sup></i> - <i>spessore complessivo minimo: 8 mm</i> - <i>condizione di utilizzo finale: incollato al supporto</i>	D <sub>fl-s1</sub>	UNI EN 14342:2013	Rilascio di formaldeide	E1	Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	Resistenza a rottura	NPD	Scivolosità	NPD	Resistenza termica (m <sup>2</sup> K/W)	0,107	Durabilità biologica	CLASSE 1
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA ARMONIZZATA																	
Reazione al fuoco - <i>massa volumica media minima: 500 kg/m<sup>3</sup></i> - <i>spessore complessivo minimo: 8 mm</i> - <i>condizione di utilizzo finale: incollato al supporto</i>	D <sub>fl-s1</sub>	UNI EN 14342:2013																	
Rilascio di formaldeide	E1																		
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm																		
Resistenza a rottura	NPD																		
Scivolosità	NPD																		
Resistenza termica (m <sup>2</sup> K/W)	0,107																		
Durabilità biologica	CLASSE 1																		
7	<b>Spazio Legno srl Unipersonale</b> Via Treviso, 88 30037 - Scorzè (VE) Tel. 041-5841471 - Fax. 041-5847787 P.Iva - C.F. 03978700270																		
8	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Scorzè (VE), 01/07/2017</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Firma del Legale Rappresentante</td> </tr> <tr> <td>Legale Rappresentante Sig. Vedovato Davide</td> <td></td> </tr> </table>	Scorzè (VE), 01/07/2017	Firma del Legale Rappresentante	Legale Rappresentante Sig. Vedovato Davide															
Scorzè (VE), 01/07/2017	Firma del Legale Rappresentante																		
Legale Rappresentante Sig. Vedovato Davide																			