



N° UNI-EN 14342

**Spazio Legno srl Unipersonale**  
 Via Treviso, 88 30037 - Scorzè (VE)  
 Tel. 041-5841471 Fax. 041-5841763  
 P.Iva - C.F. 03978700270  
[www.spazio-legno.com](http://www.spazio-legno.com) ; [info@spazio-legno.com](mailto:info@spazio-legno.com)

Riferimento alla DoP : **8/2**

Pavimento di legno a 2 strati linea **NOESIS** modello **LISTONE**  
 10 x 120/165 x 1000/2000 mm  
 Cartella di legno nobile di Rovere da **3 mm** di spessore  
 Strato di contro-bilanciatura in multistrato di betulla da **7 mm** di spessore  
 (classe d'aspetto "Libera" in accordo alla norma UNI EN 13489:2004)  
 Finitura: **GREZZO**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco : - <i>massa volumica media minima</i> - <i>spessore complessivo minimo</i> - <i>condizione di utilizzo finale</i>	C <sub>fi</sub> - s1	UNI EN 14342:2013
Rilascio di formaldeide	E1	
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	
Resistenza a rottura	NPD	
Scivolosità	NPD	
Resistenza termica	0,072 m <sup>2</sup> K/W	
Durabilità biologica	CLASSE 1	

PRODOTTO DA COSTRUZIONE	NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO	USO PREVISTO
Pavimentazione di legno	UNI EN 14342:2013	Per utilizzo interno

## Le scelte

Spazio Legno Srl, per la scelta dei propri pavimenti in legno, applica la normativa Europea ( **UNI-EN 13489** ), che prevede delle selezioni ben precise per quanto riguarda la classificazione dei pavimenti in legno, applica quanto previsto dalla “**classe libera**” .

### **1° GRADO:**

Fibratura dritta, deviata e fiamma tornante. Possibili leggere variazioni cromatiche, presenza di nodini o gruppi di nodini del diametro massimo di 10 mm.

### **2° GRADO :**

Fibratura dritta, deviata e fiamma tornante. Presenza di nodi o gruppi di nodi sani o adeguatamente stuccati del diametro fino a 40mm.. Presenza di variazioni cromatiche. Possibile presenza di piccole crepe non passanti o comunque adeguatamente stuccate.

### **3° GRADO :**

Fibratura dritta, deviata, fiamma tornante senza limiti. Forti variazioni cromatiche. Presenza di nodi o gruppi di nodi anche superiori a 40 mm., adeguatamente stuccati. Presenza di crepe aperte o stuccate, possibili tracce di alborno sano o cuore. Alterazione biologica non consentita ad eccezione dei fori neri da insetti.

### **UNICA RUSTICA :**

Forti variazioni cromatiche. Presenza di nodi o gruppi di nodi anche superiori a 40 mm., adeguatamente stuccati. Presenza di crepe aperte o stuccate, possibili tracce di alborno sano o cuore. Alterazione biologica non consentita ad eccezione dei fori neri da insetti.

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 8/2 ( Rev. 1 del 01/09/2019 )

<b>1</b>	<p>Codice di identificazione unico del prodotto            Pavimento di legno a 2 strati linea <b>NOESIS</b> mod. <b>LISTONE</b>            10 x 120/165 x 1000/2200 mm            Cartella di legno nobile di Rovere da <b>3 mm</b> di spessore            Strato di contro-bilanciatura in multistrato di betulla da <b>7 mm</b> di spessore            (classe d'aspetto "Libera" in accordo alla norma UNI EN 13489:2004)            Finitura: <b>GREZZO</b></p>						
<b>2</b>	<p>Usi o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <th style="text-align: center;">PRODOTTO DA COSTRUZIONE</th> <th style="text-align: center;">NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO</th> <th style="text-align: center;">USO PREVISTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Pavimentazione di legno</td> <td style="text-align: center;">UNI EN 14342:2013</td> <td style="text-align: center;">Per utilizzo interno</td> </tr> </tbody> </table>	PRODOTTO DA COSTRUZIONE	NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO	USO PREVISTO	Pavimentazione di legno	UNI EN 14342:2013	Per utilizzo interno
PRODOTTO DA COSTRUZIONE	NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO	USO PREVISTO					
Pavimentazione di legno	UNI EN 14342:2013	Per utilizzo interno					
<b>3</b>	<p>Riferimenti del fabbricante <b><u>(ai sensi dell'art. 11, par. 5 Regolamento UE n. 305/2011)</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spazio Legno srl Unipersonale</b>            Via Treviso, 88 30037 - Scorzè (VE)            Tel. 041-5841471 Fax. 041-5841763            P.Iva - C.F. 03978700270</p>						
<b>4</b>	<p>Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione  <u>(di cui all'allegato V del Regolamento UE n. 305/2011)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <th style="text-align: center;">PRODOTTO DA COSTRUZIONE</th> <th style="text-align: center;">SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DI PRESTAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Pavimentazione di legno</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il fabbricante effettua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il controllo di produzione in fabbrica (FPC)</li> <li>Il laboratorio di prova notificato determina il prodotto tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.</li> </ul>	PRODOTTO DA COSTRUZIONE	SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DI PRESTAZIONE	Pavimentazione di legno	4		
PRODOTTO DA COSTRUZIONE	SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DI PRESTAZIONE						
Pavimentazione di legno	4						

5	<b>ORGANISMO NOTIFICATO</b>	CATAS SPA	t2i
	<b>N° DI NOTIFICA (Notified Body)</b>	1937	1600
6	<u>Prestazioni dichiarate :</u>		
	<b>CARATTERISTICHE ESSENZIALI</b>	<b>PRESTAZIONE</b>	<b>NORMA ARMONIZZATA</b>
	Reazione al fuoco : - <i>massa volumica media minima: 500 kg/m<sup>3</sup></i> - <i>spessore complessivo minimo: 8 mm</i> - <i>condizione di utilizzo finale: incollato al supporto</i>	<b>C<sub>fl-s1</sub></b>	UNI EN 14342:2013
	Rilascio di formaldeide	E1	
	Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	
	Resistenza a rottura	NPD	
	Scivolosità	NPD	
	Resistenza termica (m <sup>2</sup> K/W)	0,072	
Durabilità biologica	CLASSE 1		
La prestazione del prodotto linea <b>NOESIS</b> mod. <b>LISTONE 3 mm</b> è conforme a quanto dichiarato nella tabella. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione secondo quanto prescritto dal Regolamento UE n. 305/2011.			
7	<b>Spazio Legno srl Unipersonale</b> Via Treviso, 88 30037 - Scorzè (VE) Tel. 041-5841471 Fax. 041-5841763 P.Iva - C.F. 03978700270		
8	Scorzè, 01/09/2019  Legale Rappresentante Sig. Vedovato Davide	Firma del Legale Rappresentante 	